



BARTABLAK
AZ ÚJ CSALÁDTAG

ALAPVETŐ UTASÍTÁSOK MŰANYAG ABLAKOK KARBANTARTÁSÁHOZ ÉS TISZTÍTÁSÁHOZ

Gratulálunk Önnek, hogy minőségünkkel és tulajdonságaikkal a legújabb trendeknek megfelelő nyílászárókat választotta.

A továbbiakban útmutatást talál a nyílászárók karbantartásához.

A műanyag profilokból gyártott nyílászárók csak ezek betartása mellett fogják Önt hosszútávon szolgálni és fognak nap mint nap örömet szerezni.

ÚTMUTATÓ A KÖNNYŰ ÉS EGYSZERŰ ABLAKÁPOLÁSHOZ

Ugyanúgy, mint bármelyik szerkezeti elem, az ablakok is nagyfokú terhelésnek vannak kitéve. Ahhoz, hogy az ablak teljesítse funkcióját, megfelelő ápolást és karbantartást igényel. Ezért figyelmesen olvassa el a következő utasításokat.

Az ablakok anyaga karbantartás szempontjából igénytelen, egyszerűen ápolható.

A hosszú élettartam biztosítása érdekében a következő tisztítószeres használatát javasoljuk. Az ablakok tisztításához használjon vízzel hígítható háztartási tisztítószerrel.

Semmilyen esetben sem szabad az ablakokat szemcsés anyagokat tartalmazó tisztítószerekkel, vagy drótszivaccsal tisztítani. A tokokat ne tisztítsa szerves oldószerrel, hígítószerekkel, lúggal vagy savval, mert a felületüket károsítaná.

AZ ABLALOK KARBANTARTÁSA

A karbantartás célja, hogy ablakai minél tovább szolgálhassák Önt. Ezért évente 1x megismétlendő karbantartási beavatkozások elvégzését ajánljuk.

- ellenőrizze, és egy csepp WD 40 olajjal kenje meg a vasalat valamennyi mozgó részét
- ellenőrizze a szárny és a tok közötti tömitést, károsodás esetén azt cserélje ki
- ellenőrizze a vízelvezető csatornácskákat, és szükség szerint távolítsa el a szennyeződések
- ellenőrizze a tartócsavarokat és a vasalatokat

A PVC-ből készült tokokat tilos festeni. Sose tisztítsa a tokokat szárazon, mert felületüket károsítaná. Ha a tok felületének sérülése valamilyen okból mégis bekövetkezne, a javításhoz használjon finom csiszolópapírt úgy, hogy a következő papír mindig finomabb legyen, mint az előzőleg alkalmazott. Az érintett területet a csiszolást követően fényesítse gyapjuszállal. A Decoroc felületi kialakítású, vagy fautáztatú akrilfóliával bevont profilok károsodása esetén forduljon a nyílászáró gyártóhoz.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ügyeljen, hogy nem rendeltetésszerű használatl ne okozza ablaka károsodását. Sose használja ablakait alátétként vagy más tárgyak megtámasztásához.

Ügyeljen, hogy az ablakok tisztításához használt létra megfeleljen a biztonsági előírásoknak. Nagyobb magasságban biztosítsa magát biztonsági hevederrel.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

- 1.) A kilincs lefelé néz az ablak zárt állapotát jelenti
- 2.) A kilincset 90°-al elforgatva a kilincs az üveg felé néz az ablakszárny nyitható állapotában van
- 3.) A kilincs újabb 90°-al elforgatva a kilincs felfelé néz ez az ablakszárny bukó állapot
- 4.) Résszellőző állapot a bukó és nyíló állapot közötti rész amikor a kilincs 45°-kal van elforgatva
- 5.) Hibás működtetéstéglás (az ablakszárny nyitott helyzetében a kilincs nem forgatható)