



ULTRAGLIDE sarokoszlop nélküli TOLÓAJTÓ

aliplast
aluminium systems

ULTRAGLIDE ALUMÍNIUM TOLÓAJTÓK



HŐHÍDMENTES ALUMÍNIUM PROFIL

- Nagyon jó hőszigetelési érték az alumínium profil külső és belső felülete közötti poli- amid hőhíd megszakító betétnek köszönhető.

FOKOZOTT HŐSZIGETELÉSI (i+) OPCIÓ

- Az alumínium profil kamráiba, illetve az üveg köré elhelyezett szigetelő betét, tovább fokozza a már alapkitelben is jó hőszigetelési értéket.



ELŐNYÖK:

- **GIGANTIKUS MÉRETŰ ÜVEGFELÜLETEK**
Az alumínium profiloknak egyedülállóan jók a statikai tulajdonságai, ezért a szárny súly akár 400 kg is lehet. Ez lehetővé teszi a hatalmas méretű egybefüggő üvegfelületek kialakítását.
- **KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FELÜLETKEZELÉS**
Az alumínium keret külső és belső felületének kezelése (porszórás, lakkozás) a legmodernebb eljárással készül, ami páratlanul tartós, mert a gyártás során a hagyományostól vastagabb és tartósabb réteget építenek rá az alumínium felületére. Lehetőség nyílik matt lakkozássra, többféle fautáztatásra, vagy homlokzati strukturális lakkozássra is.
- **KESKENY KERETSZÉLESSÉG**
Az Ultraglide-nál nincsenek zavaróan vastag keretek, a látható keretszélesség kimondottan keskeny (56 mm, 100 mm, 125 mm helyzettől függően).
- **EXTRA KÉNYELEM, SÜLLYESZTETT KÜSZÖB**
Az Ultraglide rendelhető süllyesztett küszöbvel is, ami lehetővé teszi, pld. egy grillező kocsi zökkenőmentes kitolását a tolóajtón. Az akadálymentes kivitellel igazán kényelmes a tolóajtó.
- **EXKLUZÍV, SAROKOSZLOP NÉLKÜLI KIVITEL**
Az Ultraglide egyedülálló módon oszlop nélküli sarokra is beépíthető. Így a szárnyak óriási nyitott felületet, és harmonikus kapcsolatot biztosítanak a terrasszal, kerttel.
- **KÜLÖNLEGES SZÍNEK**
A keret nem csak a trendi szürke színekben, de a RAL színskála bármelyikében rendelhető. Amennyiben Ön ragaszkodik a fa meleg hangulatához, erről sem kell lemondania, mert a tolóajtó már készülhet többféle fa mintázatú bevonattal.
- **EXTRA HŐSZIGETELŐ ÜVEGEKKEL**
Az alumínium profil képes befogadni extra vastag (akár 49 mm-es) három rétegű üvegezést is, ami már nagyon jó összesített hőszigetelési értéket eredményez.
- **KIEMELKEDŐ BIZTONSÁG ALAPKIVITELBEN**
Az alumínium keret már az alaptulajdonságaiból fakadóan (erős külső felület, statikailag masszív) elhárítja a leggyakoribb betörési kísérleteket. A biztonsági üvegezés pedig a szabványos, vagy emelt szintű törésmentességet garantálja a tulajdonosok számára.



ULTRAGLIDE PROFILOK 'U' ÉRTÉKE:

UG: 1.45 W/m²K-től
UG i+ : 1.13 W/m²K-től
UG sarok: 1.45 W/m²K-től